

BROYEURS A MARTEAUX





EQUIPEMENT STANDARD

- Attelage déportable
- Lumière sur 3ème point
- Herse réglable en hauteur
- Déport latéral mécanique
- Attelage sur chape

- Pare-éclats articulés à l'avant
- Patins démontables
- Béquille pied
- Contre-marteaux
- Caisse épaisseur 8 mm Rotor épaisseur 10 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Туре	Largeur de travail (m)	Largeur hors tout (m)	Nombre de marteaux	Nombre de dents	Nombre de courroies	Déport (m)	Régime du rotor	Diam. axe rotor	Poids (kg)	Puissance requise (cv)
BM95	0,95	1,10	8	7	2	0,15	1900	40	400	25-30
BM105	1,05	1,20	8	8	2	0,20	1900	40	415	30-35
BM125	1,25	1,40	12	8	3	0,30	1900	40	500	40
BM145	1,45	1,60	12	11	3	0,30	1900	40	555	40-50
BM160	1,60	1,80	16	12	4	0,40	2100	60	640	50-60
BM180	1,80	2,00	16	14	4	0,40	2100	60	720	60-65
BM200	2,00	2,20	16	15	4	0,50	2100	60	755	65-70
BM220	2,20	2,40	20	17	5	0,50	2100	60	840	70
BM240	2,40	2,60	20	19	5	0,60	2100	60	875	70-75

OPTIONS

- Déport hydraulique
- Transmission roue-libre

SO.MA.VIT

C O N S T R U C T E U R 2, route Jean Redon - SAINT PIERRE D'AURILLAC BP 10018 - F - 33490 SAINT MACAIRE

> TÉL.: + 33 (0)5 56 63 30 09 F AX. + 33 (0)5 56 63 11 16 email: info@gimbre.com Site internet: www.gimbre.com

Votre contact :