

*Fabrication Française*

*L'idéale*

# « GIMBRE »

## PELLE MÉCANIQUE

idéale pour remonter la terre dans les vignes après ravinement.  
Pour tous travaux agricoles (cuma, entreprises agricoles, particuliers).  
Pour déterrassement, travaux publics, etc.



**«Une tradition de qualité»**

**S.A.R.L. SO.MA.VIT.**

**Constructeur**

33490 SAINT-PIERRE D'AURILLAC

Tél. 05 56 63 30 09 - Fax. 05 56 63 11 16

# PELLE ME



**Position travail en semi-portée**



**Position transport,**



**Transport en semi-portée**



**Basculement de la**

# MECANIQUE



portée sur 3 points



Chargement de la terre : le réglage de profondeur s'effectue par la longueur du 3<sup>ème</sup> point.



caisse pour vider



Caisse retournée, en appui sur le châssis pour niveler la terre

# « GIMBRE »

## Équipement standard

- **Benne avec double clavetage pour éviter toutes déformations**
- **Déclenchement par levier réglable**
- **Pivot de roue avec deux roulements coniques**
- **Roue renforcée industrie**
- **Moyeu de roue en acier avec 4 roulements étanches avec graissage**
- **Coupelles de protection sur moyeux de roue avec blocage de l'axe sur la fourche**
- **Pivots de caisse montés sur bagues téflon**
- **Volet de retenue de la terre escamotable à l'avant de la caisse**
- **Lame d'usure en acier Durstil 310 fixée par boulons**

## Caractéristiques techniques

Types	N° 0	N° 1	N° 2	N° 3	N° 4	N° 5
Largeur de coupe	0,73 m	0,83 m	1,03 m	1,43 m	2,03 m	2,53 m
Largeur H tout	0,87	0,97 m	1,17 m	1,57 m	2,17 m	2,70 m
Capacité approxi	0,40 m <sup>3</sup>	0,50 m <sup>3</sup>	0,75 m <sup>3</sup>	1 m <sup>3</sup>	1,8 m <sup>3</sup>	3 m <sup>3</sup>
Nombre de roues	1R 400X8	1R 400X8	2R 400X8	2R 600X9	2R 600X9	2R 700X12
Puissance nécessaire	15 cv	25 cv	30-40 cv	50-60 cv	70-80 cv	100-110 cv
Poids à vide (kg)	220	240	300	565	670	1320

## Options

- **Déclenchement hydraulique**